

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **437-1020**

Artikel/Modell **SARO Barkühlschrank mit 1 Tür,
Modell BC 138**

GTIN **4017337437047**



- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum) Aluminium
- Tür doppelverglast, selbstschließend, abschließbar
- Türanschlag nicht wechselbar
- 2 höhenverstellbare, verchromte Roste
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Höhenverstellbare Füße
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +2 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Roste: 2x B 500 x T 346 mm
- Inhalt: 128 Liter
- Außenmaße: B 600 x T 520 x H 850 mm
- Gewicht: 58 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China

Zolltarifnummer 84185019

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **437-1020**

Artikel/Modell **SARO Barkühlschrank mit 1 Tür,
Modell BC 138**

GTIN **4017337437047**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Vor dem Anschluss sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Das Gerät darf nach Transport oder Neigung erst nach 24 Stunden in Betrieb genommen werden, damit sich das Kühlmittel im Kompressor setzen kann.
- Während des Betriebs können die Lüftungsöffnungen und der Kompressor heiß werden – Verbrennungsgefahr. Berühren vermeiden.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern oder in der Nähe verwenden.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen; Kurzschluss- und Stromschlaggefahr. +
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Die Lüftungsschlitze müssen frei von Hindernissen gehalten werden, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
- Keine schweren oder mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Gerät stellen, um Beschädigungen und das Eindringen von Flüssigkeiten ins Innere zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung betrieben werden, um die Kühlleistung nicht zu beeinträchtigen.
- Bei Kondensation an der Außenseite diese mit einem trockenen Tuch abwischen – dies ist bei warmem oder feuchtem Klima normal.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterialien wie Folien und Styropor sicher entsorgen, da diese eine Erstickenungsgefahr für Kinder darstellen können.
- Halten Sie Türen nur so lange geöffnet, wie notwendig, um Energieverluste zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung und Kühlung von Getränken und Lebensmitteln vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.

Ursprung China

Zolltarifnummer 84185019

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827